

SISTEMA ÓSMOSIS INVERSA PARA USO RESIDENCIAL



PURIKOR®



Conecta 
& Disfruta

PKRO



ATENCIÓN DIRECTA

 81 2001 8531

FICHA TÉCNICA

PURIKOR® SISTEMA ÓSMOSIS INVERSA PARA USO RESIDENCIAL

SISTEMA DE FILTRACIÓN 6-ETAPAS

Filtro de Sedimentos de Polipropileno



Filtro de Carbón Activado Granular (GAC)



Filtro de Bloque de Carbón (CTO)



Membrana de Ósmosis Inversa



Filtro Post-Carbón en Línea



Esterilización Ultravioleta (UV)

Disponible solo en los modelos PKRO100-6UVPM y PKRO400-6UVP



Bomba Booster Integrada

DISEÑO TRANSPARENTE

Carcasa de fácil inspección visual.

AHORRO GARANTIZADO

Alternativa definitiva a la compra de garrafones.

DISEÑO TRANSPARENTE

Cero olores, cero sabores, lista al instante.

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO

Diseño compacto que se adapta a cualquier cocina moderna.

PURIKOR® SISTEMA ÓSMOSIS INVERSA PARA USO RESIDENCIAL



DATOS DE RENDIMIENTO

MODELOS	FLUJO (gpd)	ETAPAS	MICRAS NOM.	MICRAS MEMBRANAS	CONEXIÓN	BOMBA (watts)	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	POTENCIA (W)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (Vca)
PKRO50-6UVPM	50	6	5	0.001	1/2" HEMBRA, 1/2" MACHO Y 1/4" TUBING	28.8	3.2 gal.	6	1 X 127
PKRO200-6UVPM	200					43.2			
PKRO600-6UVPM	600					84.0	N/A		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máxima cantidad de sólidos disueltos recomendada:	800 ppm
Máxima cantidad de cloro:	0.1 ppm
Rango de temperatura en la entrada:	4 °C - 52 °C
Rango de presión en la entrada (PKM-50G):	15 - 43.5 psi (1 - 3 kg/cm²)
Rango de presión en la entrada (PKM-200G y PKM-600G):	15 - 80 psi (1 - 5.6 kg/cm²)

APPLICATIONS



HOGARES



NEGOCIOS



OFICINAS

DIMENSIONES Y PESO

MODELOS	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	ALTO	LARGO	ANCHO	
PKRO50-6UVPM	520	360	200	8.4
PKRO200-6UVPM				8.8
PKRO600-6UVPM	590	430	220	11.5

MEMBRANAS

MODELOS	FLUJO (gpd)	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
		DIAMETRO	LARGO	
PKM-50G	50	45	300	0.19
PKM-200G	200	50		0.25
PKM-600G	600	70	350	0.56

ACCESORIOS INCLUIDOS

