

GENERADOR

ESTACIONARIO A GAS

EGX



10—40
kW
POTENCIA

CUANDO LA ENERGÍA SE VA, **TU TRANQUILIDAD** SE QUEDA

La serie EGX combina potencia, durabilidad, eficiencia y un funcionamiento silencioso para brindarte seguridad, confort y tranquilidad.



POTENCIA SILENCIOSA

Tecnología avanzada que minimiza el sonido al trabajar.



VERSATILIDAD

Compatible con gas natural o LP: haz que tu generador trabaje justo como lo necesitas.



PROTECCIÓN (SISTEMA AVR)

Seguridad para tu hogar: confianza al conectar tus equipos.



TRANQUILIDAD

Tu energía de respaldo entra en acción al momento, sin esfuerzo ni esperas.



AUTÓNOMO

Energía independiente y confiable, para que tu vida nunca se detenga.



Monitoreo

en **TIEMPO REAL**

PRÓXIMAMENTE



ESPECIFICACIONES

	NUEVO MODELO			
(LPG/NG)	10 kW/9 kW	10 kW/9 kW	15 kW/13 kW	20 kW/18 kW
Modelo	EGX-M-10KW	EGX-10KW	EGX-15KW-A	EGX-20KW-A
GTIN-13 (código de e-commerce)	7503062134933	7503055941777	7503055941784	7503055941791
Tipo de enfriamiento	Aire			
Voltaje (Vca), 60 Hz	1 x 120 Vca / 240 Vca			
Corriente LPG (A)	41.6	41.6	58.3	83.3
Corriente NG (A)	37.5	37.5	54.2	75
Velocidad del motor/alternador	3 600 r/min			
Tipo de motor Enerwell	Monocilíndrico	2 cilindros en V		
Desplazamiento del motor	550 cc	678 cc	999 cc	
Consumo de combustible a 50% de carga - LPG (kg/h)	1.1	1.4	1.8	2
Consumo de combustible a 100% de carga - LPG (kg/h)	1.9	2	2.4	2.9
Consumo de combustible a 50% de carga - NG (m³/h)	2.66	2.8	4	4.8
Consumo de combustible a 100% de carga - NG (m³/h)	3.62	4.4	6	6.3
Decibeles de operación (dB) a alta velocidad a 7 m	66	66	72	74
Aislamiento acústico	Gabinete metálico reforzado con aislamiento acústico	Gabinete metálico reforzado con doble aislamiento acústico		
Gabinete (IP23)	Recubrimiento en polvo con protección UV para intemperie			
Garantía	3 años o 2 000 h de operación			
Dimensiones (L x W x H) en mm	1 140 x 680 x 695	1 150 x 630 x 665	1 310 x 680 x 930	
Peso (kg)	180	235	302	308
Sistema de transferencia automática (ATS)	Se vende por separado			
Sistema de precalentamiento	Se vende por separado			
Módulo Wi-Fi	Se vende por separado (próximamente)			



ESPECIFICACIONES

NUEVO MODELO

(LPG/NG)	20 kW/18 kW	30 kW/30 kW	30 kW/30 kW	40 kW/38 kW
Modelo	EGXPRO-20KW-A	EGXPRO-30KW-A	EGXPRO-30KW-AT	EGXPRO-40KW-AT
GTIN-13 (código de e-commerce)	7503055941807	7503055941814	7503055941821	7503062134940
Tipo de enfriamiento	Líquido			
Voltaje (Vca), 60 Hz	1 x 120 Vca / 240 Vca		3 x 127 Vca / 220 Vca	
Corriente LPG (A)	83.3	125	98.4	131.2
Corriente NG (A)	75	125	98.4	124.7
Velocidad del motor/alternador	3 600 r/min			
Tipo de motor Enerwell	4 cilindros en línea			
Desplazamiento del motor	999 cc	2 237 cc		
Consumo de combustible a 50% de carga - LPG (kg/h)	2	3.6	3.6	4.6
Consumo de combustible a 100% de carga - LPG (kg/h)	3.1	4.8	4.8	6
Consumo de combustible a 50% de carga - NG (m³/h)	4.9	9.6	9.6	11.4
Consumo de combustible a 100% de carga - NG (m³/h)	6.3	12.3	12.3	15.16
Decibeles de operación (dB) a alta velocidad a 7 m	69	72	72	79
Aislamiento acústico	Gabinete metálico reforzado con doble aislamiento acústico	Gabinete metálico reforzado con aislamiento acústico		
Gabinete (IP23)	Recubrimiento en polvo con protección UV para intemperie			
Garantía	5 años o 2 000 h de operación			
Dimensiones (L x W x H) en mm	1 370 x 680 x 940	1 540 x 810 x 955		1 615 x 810 x 955
Peso (kg)	345	484	484	530
Sistema de transferencia automática (ATS)	Se vende por separado			
Sistema de precalentamiento	Incluido			
Módulo Wi-Fi	Se vende por separado (próximamente)			

Eleva tu sistema de respaldo

Complementa con accesorios que añaden seguridad, confort y desempeño.
A-EGX-PCLTO/LIQ incluido en modelos EGXPRO.

PRÓXIMAMENTE



Sistema de transferencia automática (ATS)
A-EGX-ATS



Sistema de precalentamiento
A-EGX-PCLTO/AIRE



Módulo Wi-Fi
A-EGX-WIFI